




RS601 SERIES

額定電流、電壓 RATING	6A 250VAC	10A 250VAC
	6(8)A 250VAC	6A/125A 250VAC
	8A/128A 250VAC	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC	
接觸電阻 CONTACT RESISTANCE	≤ 20mΩ	
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	≥ 100MΩ	
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	≥ 1800VAC/3S	
電器壽命 ELECTRICAL LIFE	≥ 10,000 Cycles	

RS601	A	1	01	0	01	1	B	B
系列号 Series	基座类型 Base Type	极 Poles	电路图 circuit diagram	带灯状况 Illuminated	按钮标志 Button Mark	端子规格 Terminal Type	按钮颜色 Actuator Colour	基座颜色 Base Colour
Base	A	1 单极 Single Pole	01 ON-OFF	0 不带灯 NO Illuminated	00	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	B 黑色 Black	B 黑色 Black
AC	AH	2 双极 Double Pole	02 ON-ON	A 220V 氖灯(绿色) 220V Neon Lamp	01	2 PCB (RIGHTANGLE)	G 绿色 Green	G 绿色 Green
B	C		03 ON-OFF-ON	B 220V 氖灯(蓝色) 220V Neon Lamp	02	3 PCB (RIGHTANGLE)	A 灰色 Gray	A 灰色 Gray
C1	C2		04 (ON)-OFF	C 6V 钨丝灯(绿色) 6V Tungsten Bulb	03	4 PCB (RIGHTANGLE)	Y 黄色 Yellow	Y 黄色 Yellow
C3	D		11 ON-OFF	D 12V 钨丝灯(绿色) 12V Tungsten Bulb	04	6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	R 红色 Red	R 红色 Red
D8	D1		12 ON-OFF	E 110V 氖灯(蓝色) 110V Neon Lamp	05	7 PCB (RIGHTANGLE)	W 白色 White	W 白色 White
D18	D2			F 24V 钨丝灯(红色) 24V Tungsten Bulb	06	8 PCB (RIGHTANGLE)	L 蓝色 Blue	L 蓝色 Blue
E	ES			I 12V 钨丝灯(红色) 12V Tungsten Bulb	07	9 PCB (RIGHTANGLE)	O 橘黄色 Orange	O 橘黄色 Orange
F	F1			J 12V LED灯(绿色) 12V LED Lamp	08		P 紫色 Purple	P 紫色 Purple
J	K			L 220V LED灯(红色) 220V LED Lamp	09			
				M 24V LED灯(红色) 24V LED Lamp	10			
				N 220V 氖灯(红色) 220V Neon Lamp	11			
				Q 110V 氖灯(红色) 110V Neon Lamp	12			
					13			
					14			
					15			
					16			
					17			