D2F-X小型基本开关

适用线路板安装的大电流超小型微动开关 通过CCC认证

使用插入端子，来防止焊剂的进入

**电流可以达到3A

符合欧盟F EACH法规

型号命名规则

D2F- 1 2 3 4 5

①额定值: 3A 125VAC ②动作力 (OF) **无: 1.47NF: <0.78N ③驱动杆无标记: 针状按钮行L: 摆杆型L2: 滚轮跳板L3: R摆杆型L4: 弯型 ④驱动杆序号XX: 无或两位数字
⑤端子T: 直型PCB端子A: 右弯PCB端子A1: 左弯PCB端子D: 端子

外形尺寸 (单位: mm) / 动作特性

针状按钮型 D2F-XD

动作特性 单位规格值动作力OFN**1.47回复力RFNO.2预行程PTmm**0.5过行程OTmm0.2响应差的行程MDmm**0.12动作位置OPmm6.9±0.3

摆杆型 D2F-XLD

动作特性 单位规格值动作力OFN**0.78回复力RFNO.05过行程OTmm0.55响应差的行程MDmm**0.5位置FPmm**11.5动作位置OPmm8.5±1.5

R型摆杆型 D2F-XL3D

动作特性 单位规格值动作力OFN**0.78回复力RFNO.05过行程OTmm0.5响应差的行程MDmm**0.45位置FPmm**14.5动作位置OPmm10.2±1.2

R型摆杆型 DXF-XL2D

动作特性 单位规格值动作力OFN**0.78回复力RFNO.05过行程OTmm0.55响应差的行程MDmm**0.5位置FPmm**17.0动作位置OPmm13.5±2.0