


KW10 超小型微动开关

适用于面板安装的超小型微动开关


- 使用插入端子，来防止焊料的进入。
- 符合欧盟RoHS标准。



型号命名规则


KW10			
①	②	③	④
① 额定电压	② 接触材料	③ 零件材料	④ 驱动杆形状
3 0.1A, 30VDC T105 1 15A 0.5A, 220VAC T105 2 15A	2 单触点型 (SPST) 3 单极单掷 (SPST-NO) 4 单极常闭 (SPST-NC)	00: 铁触型 01: 银触型 02: 8位型材料 03: 银触型材料	0 驱动杆形状 1 驱动杆形状 2 驱动杆形状 3 驱动杆形状
⑤ 端子规格	⑥ 动作力		
-1A/5 5.2 2脚微型端子 -1A/5 5.2 3脚微型端子 -1A/5 5.2 4脚微型端子	F1 Max 0.28N F2 Max 1.43N		

端子的种类/形状 (单位: mm)



外形尺寸/动作特性 (单位: mm)


针状按钮型



外形尺寸 (mm)		
动作特性 (mm)		
动作力	0 最大值	0.28N
预压力	0 最大值	0.02N
总行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm


苏州瑞汇电子有限公司

摆杆型




外形尺寸 (mm)		
动作特性 (mm)		
动作力	0 最大值	0.28N
预压力	0 最大值	0.02N
总行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm

R形摆杆型



外形尺寸 (mm)		
动作特性 (mm)		
动作力	0 最大值	0.28N
预压力	0 最大值	0.02N
总行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm

滚轮形摆杆型



外形尺寸 (mm)		
动作特性 (mm)		
动作力	0 最大值	0.28N
预压力	0 最大值	0.02N
总行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm
触点行程	0 最大值	0.15mm